



TP-LINK MODULO TRANSCEPTOR MINI-GBIC-SFP LC-UPC 1250 MBIT-S 550 METROS 850NM

El TP-LINK SM311LM es un transceptor SFP de fibra optica disenado para ofrecer una conexion eficiente y de alta velocidad. Con un peso de paquete de 110 g, este dispositivo es ligero y facil de manejar. Soporta fibra multimodo (MMF) y opera a una longitud de onda de 850 nm, lo que permite una distancia de transferencia maxima de 550 m. La tasa de transferencia maxima alcanza hasta 1250 Mbit/s, garantizando un rendimiento optimo en redes. El conector de fibra optica es del tipo LC (UPC), y el transceptor utiliza una interfaz mini-GBIC/SFP, lo que facilita su integracion en diversas configuraciones de red. Este producto cumple con los estandares de red IEEE 802.3z y cuenta con certificaciones FCC, CE y RoHS, asegurando su conformidad con las normativas de calidad y seguridad. El rango de temperatura operativa del SM311LM se situa entre 0 y 70 °C, mientras que el intervalo de temperatura de almacenamiento varia de -40 a 80 °C. Ademas, el dispositivo opera en un rango de humedad relativa del 10 al 90% y puede ser almacenado en un ambiente con una humedad relativa de 5 a 90%. El paquete tiene unas dimensiones de 148 mm de ancho, 207 mm de profundidad y 38 mm de altura, mientras que el transceptor en si tiene unas dimensiones de 13.7 mm de profundidad, 12.9 mm de altura y un disenio metalico que le confiere durabilidad. Este producto se presenta en una unidad por paquete y se incluye un manual de usuario para facilitar su instalacion y uso. En resumen, el TP-LINK SM311LM es un transceptor SFP de alta calidad, ideal para aplicaciones que requieren conexiones de fibra optica eficientes y confiables.

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

148 mm

Profundidad del paquete

207 mm

Altura

12.9 mm

Peso del paquete

110 g

Profundidad

13.7 mm

Altura del paquete

38 mm

Diseno

Color del producto

Metalico

Certificados

Certificados de cumplimiento

RoHS

Contenido del embalaje

Manual de usuario

Si

Transmision de datos

Tasa de transferencia (max)

1250 Mbit/s

Conexion

Estandares de red

IEEE 802.3z

Conector fibra optica

LC/UPC

Tipo de transceptor SFP

Fibra optica
Tipo de interfaz
mini-GBIC/SFP
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Temperatura minima de operacion
0 Â°C
Intervalo de temperatura operativa
0 - 70 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 80 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Maxima temperatura
70 Â°C
Desempeno
Longitud de onda
850nm
Diametros de fibra de cable soportado
50/125,62.5/125 Âµm
Single-mode fiber (SMF) supported
No
Codigo de Sistema de Armonizacion (SA)
85369010
Distancia de transferencia maxima
550 Metros
Multi-mode fiber (MMF) supported
Si
Datos de logistica
Cantidad por paquete
1 Pieza
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
FCC, CE
\$304.71MN