



TP-LINK MODULO TRANSCEPTOR TL-SM5110-LR SFP+ LC 10GBIT-S 10KM 1310NM
El TL-SM5110-LR esta disenado para ampliar las distancias de transferencia segun la conectividad Ethernet de 10 Gbps. Es un transceptor SFP + monomodo de 1310 nm de alto rendimiento 10GBASE-LR. Admite conexiones Ethernet 10G de duplex completo de hasta 10 km con cables de fibra de 9/125 &micro;m, respectivamente. Peso y dimensiones Altura 10.3 mm Profundidad 13.9 mm Transmision de datos Tasa de transferencia (max) 10Gbit/s Conexion Conector fibra optica LC Tipo de transceptor SFP Fibra optica Tipo de interfaz SFP+ Condiciones ambientales Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 90% Intervalo de temperatura operativa 0 - 70 Â°C Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 85 Â°C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90% Desempeno Hot-swap Si Longitud de onda 1310nm Monitorizacion de Diagnosticos Digitales (DDM) Si Single-mode fiber (SMF) supported Si Sistema de duplex Completo Distancia de transferencia maxima 10km
\$554.06MN