



TP-LINK TG-3468 TARJETA DE RED PCI EXPRESS ALAMBRICO IEEE 802.3-3U-3AB 802.3X 802.1Q-1P
Especificaciones
Puertos e Interfaces
Tecnologia de conectividad
Alambrico
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
Interfaz de host
PCI-E
Interno
Si
Interfaz
Ethernet
Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Diseno
Componente para
PC/computadora portatil
Color del producto
Verde
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Gigabit Ethernet
Tecnologia de cableado
10/100/1000BaseT(X)
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 98SE,Windows ME,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows

Conexion de redes Si Protocolos Protocolos de red compatibles CSMA/CD, TCP/IP Aprobaciones reguladoras Certificacion FCC, CE
\$163.37MN