



#### TRIPP LITE BY EATON CONSOLA KVM PARA RACK 1U CON PANTALLA 19 1 PUERTO

La consola KVM para rack Tripp Lite B021-000-19-HD cuenta con una pantalla LCD de 19 pulgadas y un puerto VGA. Su capacidad de montaje en rack es de 1U, lo que la hace ideal para ahorrar espacio en centros de datos o salas de servidores. Además, incluye soportes de montaje y cables AC/KVM. El consumo energético del dispositivo es bajo, con un máximo de 30 W durante su uso activo y solo 5 W cuando está inactivo. El adaptador AC tiene una frecuencia operativa universal (50/60 Hz) y puede funcionar con voltajes entre los 100 V a los 240 V. Este producto ha sido certificado por UL60950-1 (EE.UU.), CAN/CSA (Canadá), FCC Parte15 Clase A, CE e IEC60950-1 como seguro para su uso en entornos empresariales críticos. También cumple con las normativas RoHS sobre sustancias peligrosas. Su diseño elegante y compacto se presenta en color negro mate, mientras que sus dimensiones son: ancho=477 mm; altura=43,2 mm; profundidad=828 mm; peso=12,6 kg. La diagonal total del monitor es de aproximadamente unos 48 cm. En cuanto al almacenamiento recomendado del equipo se sugiere mantenerlo dentro del rango -25C a +60C, mientras que el intervalo óptimo para su funcionamiento va desde los cero grados hasta los cuarenta grados Celsius. Por último cabe destacar que este modelo viene acompañado por un manual detallado donde se explican todas las funciones disponibles así como también consejos útiles acerca del mantenimiento adecuado del mismo.

#### Puertos e Interfaces

Puerto de consola

VGA

Empaquetado de datos

Ancho del paquete

596.9 mm

Profundidad del paquete

828 mm

Altura del paquete

160 mm

Peso y dimensiones

Altura

43mm

Peso

12,6 kg

Ancho

477 mm

Detalles técnicos

Humedad relativa

20 - 90%

Sustainability certificates

RoHS

Capacidad del rack

1U

Exhibición

Diagonal de la pantalla

19"

Tipo de visualizador

LCD

Control de energía

Consumo energético

30W

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Consumo de energia (inactivo)                                            |
| 5 W                                                                      |
| Frecuencia de adaptador AC                                               |
| 50/60                                                                    |
| Voltaje de entrada de adaptador AC                                       |
| 100 - 240                                                                |
| Diseño                                                                   |
| Color del producto                                                       |
| Negro                                                                    |
| Contenido del embalaje                                                   |
| Soportes de montaje incluidos                                            |
| Si                                                                       |
| Manual de usuario                                                        |
| Si                                                                       |
| Cables incluidos                                                         |
| Corriente alterna, KVM                                                   |
| Condiciones ambientales                                                  |
| Intervalo de temperatura operativa                                       |
| 0 - 40 °C                                                                |
| Intervalo de temperatura de almacenaje                                   |
| -25 - 60 °C                                                              |
| Empaquetado                                                              |
| Peso del paquete                                                         |
| 18 kg                                                                    |
| Aprobaciones reguladoras                                                 |
| Certificación                                                            |
| UL 60950-1 (USA), CAN/CSA (Canada), FCC Part 15 Class A, CE, IEC 60950-1 |
| \$20,608.79MN                                                            |