



TRIPP LITE BY EATON PDU BASICO MONOFASICO 1.9KW 120V 4.57 METROS PARA INSTALACION VERTICAL 0U EN RACK

El Tripp Lite by Eaton PDU Basico Monofasico es un dispositivo diseñado para la distribución de energía en entornos de rack. Con una capacidad de rack de 0U, este PDU permite una instalación eficiente en espacios reducidos. La máxima corriente que soporta es de 16 A, lo que garantiza un suministro adecuado de energía para los equipos conectados. El voltaje de salida se encuentra en un rango de 100 a 127V, lo que proporciona flexibilidad para su uso en diversas configuraciones eléctricas. Este modelo cuenta con un total de 14 salidas AC, permitiendo la conexión de múltiples dispositivos simultáneamente, lo que optimiza la gestión de energía en el rack. Este PDU es ideal para aplicaciones que requieren una distribución de energía confiable y eficiente, asegurando un rendimiento óptimo de los equipos conectados. Su diseño básico y funcional se adapta a las necesidades de diferentes entornos de trabajo, facilitando la organización y el control del suministro eléctrico.

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5Â–15, NEMA 5Â–20R

Longitud de cable

4.5 Metros

Cantidad de salidas AC

14 Salidas

Peso y dimensiones

Peso

1,81 kg

Detalles técnicos

Sustainability certificates

RoHS

Otras características

Tipo de conexión de entrada

NEMA 5-20P, NEMA L5-20P

Control de energía

Voltaje de salida

100 - 127V

Máxima corriente

16A

Voltaje nominal de entrada

100 - 127V

Frecuencia de entrada AC

50/60

Diseño

Color del producto

Negro

Montaje

Vertical

PDU tipos

Basico

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura de almacenaje

-15 - 50 Â°C

Altitud de funcionamiento

0 - 3000 m
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
UL60950-1 (USA) and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03 (Canada)
Caracteristicas
Capacidad del rack
0U
\$2,931.61MN