



TRIPP LITE BY EATON PDU MONOFASICO BASICO 120V 20A PARA INSTALACION HORIZONTAL EN 1U DE RACK

El Tripp-Lite PDU Monofasico Basico es un dispositivo de montaje horizontal con una cubierta metalica resistente. Este producto cuenta con un conector NEMA 5-20P y ofrece hasta trece salidas AC, incluyendo conectores NEMA 5-15R y NEMA 5-20R para adaptarse a diferentes necesidades de energia. Sus dimensiones son de 445 x 114 x 45 mm, lo que le permite ser instalado en espacios reducidos sin problemas. La frecuencia de entrada AC del Tripp-Lite PDU Monofasico Basico es de 50/60 Hz y su voltaje nominal oscila entre los valores comprendidos entre los rangos de 100V -127V. Ademias, tiene la capacidad maxima corriente electrica soportada por el equipo es de hasta veinte amperios (20A). El cable suministrado mide cuatro metros cincuenta y siete centimetros (4,57m) para facilitar su conexion al sistema electrico. Este modelo esta disenado para ocupar solo una unidad rack o estante dentro del armario donde se alojan otros equipos electronicos similares. Su color negro discreto combina facilmente con cualquier ambiente profesional o domestico donde sea necesario instalarlo. El Tripp-Lite PDU Monofasico Basico ha sido certificado bajo las normas UL60950-1/CSA-C22.2 garantizando asi la seguridad tanto del usuario como del equipo mismo durante su uso prolongado en condiciones optimas. Tambien cumple con los requisitos RoHS relacionados a la proteccion ambiental debido a sus materiales libres de sustancias toxicas perjudiciales para el medio ambiente. En resumen, el Tripp-Lite PDU Monofasico Basico es un dispositivo confiable y seguro que ofrece multiples salidas AC para conectar diferentes equipos electronicos. Su disenado compacto y resistente lo hace ideal para ser utilizado en espacios reducidos sin comprometer la calidad de su funcionamiento.

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5-15R, NEMA 5-20R

Conector

NEMA 5-20P

Longitud de cable

4.5 Metros

Cantidad de salidas AC

13 Salidas

Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

445 x 114 x 45 mm

Peso

2,4 kg

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

RoHS

Control de energia

Maxima corriente

20A

Voltaje nominal de entrada

100 - 127V

Frecuencia de entrada AC

50/60

Diseno

Color del producto

Negro

Material de la cubierta

Metal
Montaje
Horizontal
PDU tipos
Basico
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
UL60950-1/CSA-C22.2
Caracteristicas
Capacidad del rack
1U
\$2,985.77MN