



TRIPP LITE BY EATON PDU MONOFASICO BASICO 15A 120V PARA INSTALACION HORIZONTAL EN 1U DE RACK

El Tripp-Lite PDU Monofasico Basico es un dispositivo diseñado para la distribución de energía eléctrica en entornos empresariales y de servidores. Este modelo cuenta con una capacidad máxima de corriente de 15 A, lo que le permite suministrar energía a múltiples dispositivos conectados simultáneamente. La unidad está equipada con 13 salidas AC NEMA 5-15R, lo que proporciona suficiente espacio para conectar varios equipos electrónicos al mismo tiempo. Además, su diseño horizontal tipo rack montable ocupa solo 1U del espacio disponible en el armario o gabinete donde se instale. Este PDU monofasico basico tiene un voltaje nominal de entrada entre los rangos de 100-127 V y viene con un cable largo (4,57 m) y un enchufe NEMA 5–15P para facilitar su conexión a la fuente principal. Su material exterior es metálico y presenta una cubierta negra resistente. Entre las certificaciones sostenibles destacan RoHS por cumplir normas ambientales europeas; UL60950-1/CSA-C22.2 como medidas preventivas contra riesgos eléctricos; además cumple con altitud operativa hasta los tres mil metros sobre el nivel del mar e intervalo termico desde -15°C hasta +50°C durante almacenamiento prolongado. En resumen, este producto ofrece una solución eficaz y segura para la gestión adecuada del flujo eléctrico en centros informáticos u oficinas corporativas gracias a sus características técnicas avanzadas combinadas con práctica instalación horizontal tipo rack-mountable ocupando mínimo espacio físicamente hablando sin sacrificar calidad ni seguridad alguna.

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC

NEMA 5–15R

Conector

NEMA 5–15P

Longitud de cable

4.5 Metros

Cantidad de salidas AC

13 Salidas

Puertos de entrada y salida (E/S)

13 x NEMA 5-15R

Peso y dimensiones

Peso

2,2 kg

Detalles técnicos

Sustainability certificates

RoHS

Control de energía

Maxima corriente

15A

Voltaje nominal de entrada

100 - 127V

Diseño

Color del producto

Negro

Material de la cubierta

Metal

Montaje

Horizontal

PDU tipos

Basico
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 50 Â°C
Altitud de funcionamiento
0 - 3000 m
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
UL60950-1/CSA-C22.2
Caracteristicas
Capacidad del rack
1U
\$2,160.51MN