



TRIPP LITE BY EATON SUPRESOR DE PICOS PROTECT IT! 6 CONTACTOS 790 JOULES 1.83 METROS NEGRO

El Tripp Lite Supresor de Picos Protect It! es un dispositivo diseñado para proteger los equipos electronicos contra sobretensiones y picos de corriente. Con una anchura de 47 mm, este supresor cuenta con seis contactos NEMA 5-15R que permiten conectar multiples dispositivos al mismo tiempo. Este producto ha sido certificado por UL1449, UL1363 y cUL, lo que garantiza su calidad y seguridad en el uso diario. Ademas, tiene un interruptor integrado para encender o apagar facilmente la alimentacion electrica a todos los dispositivos conectados. Con una capacidad nominal de salida de hasta 15 A y voltaje nominal de entrada de 120 V, este supresor puede soportar picos comunes maximos de hasta 35500 A. Su indice maximo aumento energetico es de 790 J mientras que su potencia maxima alcanza los 1800 W. El color del producto es negro y pesa aproximadamente unos 460 g. La longitud del cable incluido es de 1.8 m. Las salidas AC son tipo NEMA 5–15R. El paquete tiene una altura total de 335,3 mm, mientras que la profundidad del dispositivo es de 31,2 mm. Ademas, cuenta con certificaciones RoHS para asegurar su sostenibilidad ambiental. En resumen, Tripp Lite Supresor de Picos Protect It! ofrece una proteccion segura y confiable contra las fluctuaciones electricas inesperadas. Es perfecto para cualquier hogar u oficina donde se necesite mantener seguros los dispositivos electronicos en todo momento sin preocuparse por la sobrecarga energetica. Todas sus caracteristicas tecnicas estan cuidadosamente disenadas para garantizar la seguridad y el rendimiento optimo de los dispositivos conectados.

Puertos e Interfaces

Conector

NEMA 5Á15P

Longitud de cable

1.8 Metros

Peso y dimensiones

Profundidad

31,2 mm

Peso

460 g

Ancho

47 mm

Detalles tecnicos

Interruptor de encendido/apagado integrado

Si

Sustainability certificates

RoHS

Otras caracteristicas

Altura del paquete

335,3 mm

Control de energia

Tipo de salida AC

NEMA 5Á15R

Voltaje nominal de entrada

120V

Maxima energia

1800 W

Corriente nominal de salida

15 A

Cantidad de salidas AC
6 Salidas
Pico de corriente, modo comun
35500 A
Indice de aumento de energia
790 Joules
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
UL1449, UL1363, cUL
Caracteristicas
Color del producto
Negro
\$315.30MN