



UBIQUITI NETWORKS ADAPTADOR E INYECTOR DE POE POE-24-7W-G-WH 1000MBIT-S 2 PUERTOS

El Adaptador e Inyector de PoE 2 Puertos POE-24-7W-G-WH de Ubiquiti Networks es un dispositivo que permite la transmision de datos y energia electrica a traves del cable Ethernet. Este adaptador cuenta con dos puertos RJ45 para conectar dispositivos compatibles, como camaras IP o puntos de acceso inalambricos. Este modelo soporta Gigabit Ethernet, lo que significa una velocidad maxima teorica de transferencia de datos de hasta 1000 Mbit/s. Ademias, su voltaje AC se encuentra en el rango entre los 100 y los 240 V, mientras que su corriente nominal es igual a 0.3 A. En cuanto al diseno fisico del producto, este tiene unas dimensiones compactas (72 x 45 x33 mm) y puede ser montado en pared gracias a sus orificios especiales. El peso total del adaptador es aproximadamente de unos 72 gramos. La temperatura operativa recomendada por el fabricante oscila entre los cero y los cuarenta grados Celsius; sin embargo, tambien puede almacenarse en temperaturas mas extremas (-30 -70 °C). Por otro lado, la humedad relativa optima para su funcionamiento esta comprendida entre el treinta y cinco y el noventa y cinco por ciento. Finalmente cabe destacar que este equipo incluye tecnologia Power over Ethernet (PoE), lo cual implica que puede suministrar energia electrica directamente desde la red LAN hacia otros dispositivos conectados mediante cables UTP/STP Cat5e/Cat6. En resumen: El Adaptador e Inyector POE-24-7W-G-WH ofrece una solucion practica para alimentar equipos remotos y simplificar la instalacion de redes.

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

2

Enchufe de entrada de CC

Si

Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

72 x 45 x 33 mm

Peso

72.1 g

Control de energia

Frecuencia de adaptador AC

50/60 Hz

Voltaje de entrada de adaptador AC

100 - 240 V

Energia sobre Ethernet (PoE)

Si

Corriente de entrada

0.3 A

Corriente de salida

0.3 A

Diseno

Color del producto

Blanco

Contenido del embalaje

Numero de productos incluidos

1 Pieza

Conexion

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

1000Mbit/s

Tipo de interfaz ethernet

Gigabit Ethernet

Condiciones ambientales
Rango de temperatura de funcionamiento
32 - 104 Â°F
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-30 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
35 - 95%
Características
Montaje de pared
Si
\$199.48MN