



UNIARCH CAMARA CCTV BALA PARA INTERIORES-EXTERIORES UAC-B115-F28-W ALAMBRICO 2592 X 1944 PIXELES DIA-NOCHE	
Especificaciones	
Medios de almacenaje	
Disco duro incorporado	
No	
Puertos e Interfaces	
Tecnologia de conectividad	
Alambrico	
puertos de salida BNC	
1	
Peso y dimensiones	
Altura	
65 mm	
Profundidad	
142 mm	
Peso	
145 g	
Ancho	
63 mm	
Control de energia	
Consumo de energia (max)	
2.4 W	
Alimentacion	
CC	
Voltaje de salida CC	
12	
Diseño	
Material de la carcasa	
Plastico	
Codigo IP (International Protection)	
IP67	
Color del producto	
Negro, Blanco	
Factor de forma	
Bala	
Tipo de montaje	
Pared	
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor	
CMOS	
Tamaño del sensor optico	
25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")	
Contenido del embalaje	
Soportes de montaje incluidos	
Si	
Kit de montaje	
Si	
Sistema de lentes	

Numero de lentes
1
Diametro de lente
2.8 mm
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-30 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Colocacion soportada
Interior y exterior
Tipo
CCTV
Modo dia / noche
Si
Camara fotografica
Balance de blancos
Auto, Manual
Numero de camaras
1
Angulo de vision del objetivo, vertical
57Â°
Angulo de vision del objetivo, horizontal
110Â°
Angulo de vision de la lente, diagonal
130Â°
Red
Ethernet
No
Wifi
No
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 2D
Total de megapixeles
5 MP
Maxima resolucion
2592 x 1944 Pixeles
Senal analogica
NTSC, PAL
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si

Highlight Compensation (HLC)
Si
Formato de video soportado
1080p, 1944p
Reduccion de ruido
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CB, CE, FCC
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
\$482.00MN