

uniarch



**UNIARCH CAMARA CCTV BULLET IR PARA INTERIORES-EXTERIORES UAC-B112-F28 ALAMBRICO
1920 X 1080 PÍXELES DÍA-NOCHE**

La cámara CCTV Bullet IR UAC-B112-F28 Alámbrico de Uniarch es un dispositivo de seguridad que cuenta con una altura de 65.4 mm y una resolución total de megapíxeles de 2 MP. Su balance de blancos se ajusta automáticamente, lo que garantiza imágenes nítidas en cualquier condición luminica. Dispone de un puerto BNC para salida y su código IP (International Protection) es IP67, lo cual significa que está protegido contra polvo y agua a presión desde cualquier dirección. El ángulo vertical del objetivo es de 48.6° mientras que el diagonal alcanza los 107.6°. Esta cámara funciona mediante alimentación CC y tiene la capacidad para compensar contraluz (BLC). Además, su factor forma tipo bala le permite ser instalada fácilmente en paredes o superficies similares. Cuenta con tecnología Digital Wide Dynamic Range (DWDR), amplio rango dinámico (WDR) y reducción digital del ruido 2D, características ideales para obtener imágenes claras incluso en condiciones extremas como sombras fuertes o iluminaciones intensas. Es compatible con formatos HD como el video soportado por esta cámara: 720p/1080p; además dispone tanto señal analógica NTSC/PAL como conectividad alámbrica sin necesidad alguna conexión wifi ni Bluetooth. El sensor CMOS incorporado posee vida útil prolongada gracias a sus LED infrarrojos capaces de durar hasta unas impresionantes 60000 horas, permitiendo visión nocturna clara incluso cuando no hay luz natural disponible. Con respecto a las dimensiones físicas, la anchura mide unos cómodos 63.7 mm mientras que la profundidad alcanza los 141.4 mm, lo que la hace ideal para colocar tanto en interiores como exteriores. En resumen, la cámara de seguridad CCTV Bullet IR UAC-B112-F28 Alámbrico es una excelente opción para garantizar la protección y vigilancia de cualquier espacio gracias a su alta calidad de imagen y resistencia ante condiciones climáticas adversas.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

puertos de salida BNC

1

Peso y dimensiones

Altura

65.4 mm

Profundidad

141.4 mm

Ancho

63.7 mm

Control de energía

Alimentación

CC

Voltaje de salida CC

12

Diseño

Código IP (International Protection)

IP67

Color del producto

Negro/Blanco

Factor de forma

Bala

Tipo de montaje
Pared
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Sistema de lentes
Numero de lentes
1
Diametro de lente
2.8 mm
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-30 - 60 Â°C
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Colocacion soportada
Interior y exterior
Tipo
CCTV
Camara fotografica
Balance de blancos
Auto
Numero de camaras
1
Angulo de vision del objetivo, vertical
48.6Â°
Angulo de vision del objetivo, horizontal
90.3Â°
Angulo de vision de la lente, diagonal
107.6Â°
Red
Ethernet
No
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 2D
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Senal analogica
NTSC, PAL

Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Formato de video soportado
720p, 1080p
Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Infra-rojo LED de la vida
60000 h
\$275.79MN