



**UNIARCH CAMARA CCTV BULLET IR PARA INTERIORES-EXTERIORES UAC-B122-AF28LM
ALAMBRICO 1920 X 1080 PÍXELES DÍA-NOCHE**

La cámara CCTV Bullet IR Uniarch UAC-B122-AF28LM cuenta con una resolución máxima de 1920 x 1080 píxeles y está disponible en color negro o blanco. Tiene un código IP (International Protection) de IP67, lo que indica que es resistente al polvo y al agua. El obturador de la cámara tiene una velocidad ajustable entre 1/25 y 1/50000 segundos. La lente ofrece un ángulo de visión diagonal de 117.4°; Este modelo cuenta con un solo sensor CMOS y dos LEDs infrarrojos para iluminación nocturna, los cuales tienen una vida útil estimada de 60000 horas. Esta cámara se utiliza como dispositivo de seguridad CCTV e incluye un microfono incorporado. Se puede montar en paredes o postes gracias a su tipo de montaje específico. Puede ser utilizada tanto en interiores como exteriores debido a su colocación soportada. La velocidad del cuadro es de hasta 30 fps y el total megapíxeles alcanza los 2 MP. Es compatible con las señales analógicas NTSC y PAL, además posee puertos BNC para salida. Los formatos gráficos soportados son aquellos con resolución HD720 (1280 x 720). El diámetro de la lente es de 2.8 mm y utiliza tecnología alámbrica para conectividad. Este modelo no cuenta con conexión Bluetooth ni Ethernet integradas, pero sí dispone entrada CC para alimentación eléctrica mediante corriente continua. En cuanto a consumo energético máximo, esta cámara requiere hasta 3.2 W durante su funcionamiento normal. Para visión nocturna, esta cámara permite visualizar objetos ubicados a una distancia de hasta 40 metros. El rango de temperatura operativa va desde -30°C hasta 60°C. La carcasa está fabricada en metal y plástico, lo que le brinda resistencia y durabilidad. Su tamaño del sensor óptico es de 25.4 / 2.9 mm (1/2.9). Cuenta con funciones adicionales como compensación de contraluz (BLC), balance de blancos automático o manual, Smart IR para ajuste inteligente del infrarrojo, reducción de ruido tanto en tecnología 2D como en tecnología 3D y Highlight Compensation (HLC). El peso total de esta cámara es de aproximadamente 240 gramos y sus dimensiones son: ancho:66mm x profundidad:154mm x altura:66mm

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

puertos de salida BNC

1

Peso y dimensiones

Altura

66 mm

Profundidad

154 mm

Peso

240 g

Ancho

6.6cm

Control de energía

Enchufe de entrada de CC

Si

Consumo de energía (max)

3.2 W

Alimentación

CC

Voltaje de salida CC
12
Diseño
Material de la carcasa
Metal, Plastico
Código IP (International Protection)
IP67
Color del producto
Negro/Blanco
Factor de forma
Bullet
Tipo de montaje
Pared/poste
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Tamaño del sensor óptico
25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")
Sistema de lentes
Número de lentes
1
Diámetro de lente
2.8 mm
Conexión
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-30 - 60 °C
Audio
Microfono incorporado
Si
Desempeño
Colocación soportada
Interior/Exterior
Tipo
CCTV
Modo día / noche
Si
Cámara fotográfica
Velocidad de obturador
1/25 - 1/50000 s
Balance de blancos
Auto, Manual
Número de cámaras
1
Ángulo de visión del objetivo, vertical
56.9°
Ángulo de visión del objetivo, horizontal
101.5°

Angulo de vision de la lente, diagonal
117.4°
Iluminacion minima
0.005 Lux
Red
Ethernet
No
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 2D, Reduccion de ruido 3D
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920x1080 Full HD
Senal analogica
NTSC, PAL
Smart IR
Si
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Highlight Compensation (HLC)
Si
Velocidad de cuadro
30 fps
Formatos graficos soportados
1280 x 720 (HD 720)
Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Distancia de vision nocturna
40 m
Infra-rojo LED de la vida
60000 h
Numero de LEDs de iluminacion
2
\$298.98MN