



**UNIARCH CAMARA DE SEGURIDAD CCTV DOMO PARA INTERIORES UAC-P112-AF40-W-H
ALAMBRICO 1920X1080 FULL HD DIA-NOCHE**

La camara de seguridad CCTV presenta una tecnologia de conectividad alambrica, ideal para instalaciones fijas. Su disenio en forma de domo permite una integracion discreta en diversos entornos. Con un angulo de vision diagonal de 100.1°; y un angulo de vision horizontal de 83.8°; ofrece una cobertura amplia, mientras que el angulo de vision vertical de 42.7°; asegura una vigilancia efectiva. La maxima resolucion de la camara es de 1920 x 1080 pixeles, lo que garantiza imagenes nitidas y detalladas. Incorpora tecnologia de compensacion de luz de fondo (BLC) y compensacion de luz intensa (HLC), asi como un amplio rango dinamico (WDR) que mejora la calidad de imagen en condiciones de iluminacion desafiantes. La reduccion de ruido 2D y 3D contribuye a la claridad de las imagenes, incluso en situaciones de baja luminosidad, con una iluminacion minima de 0.005 Lux. La camara cuenta con vision nocturna, con una distancia de vision de hasta 30 metros, gracias a su iluminacion infrarroja LED, que tiene una vida util de 20,000 horas. La velocidad de obturacion varia entre 1/25 y 1/50000 segundos, lo que permite capturar imagenes en diferentes condiciones de luz. El sensor optico es de tipo CMOS, con un tamano de 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9), y la camara tiene un total de 2 megapixeles. El diametro de la lente es de 4 mm, lo que complementa su capacidad de captura. La camara no incluye disco duro incorporado y no es compatible con Bluetooth ni Ethernet. El material de la carcasa es plastico, y su clasificacion de proteccion internacional (IP66) asegura resistencia a condiciones climaticas adversas. La camara opera en un rango de temperatura de -30 a 60 °C, lo que la hace adecuada para diversas ubicaciones. Su peso es de 477 g, y las dimensiones son de 190 mm de altura y 11.8 cm de diametro. La instalacion puede realizarse en techo, pared o tubo, y cuenta con un puerto de salida BNC y un puerto RS-485. El consumo maximo de energia es de 8.5 W, y la alimentacion se realiza a traves de corriente continua (CC) con un voltaje de salida de 12 V. La camara tambien incluye un microfono incorporado, lo que permite la captura de audio junto con el video. En resumen, esta camara de seguridad CCTV combina tecnologia avanzada y disenio funcional, ofreciendo una solucion efectiva para la vigilancia en interiores y exteriores.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Puertos RS-485

1

puertos de salida BNC

1

Peso y dimensiones

Altura

190 mm

Diametro

11.8 cm

Peso

477 g

Control de energia

Consumo de energia (max)

8.5 W

Alimentacion

CC

Voltaje de salida CC
 12
 Diseno
 Material de la carcasa
 Plastico
 Codigo IP (International Protection)
 IP66
 Color del producto
 Blanco
 Factor de forma
 Domo
 Tipo de montaje
 Techo/pared/Tubo
 Sensor de la imagen
 Tipo de sensor
 CMOS
 Tamano del sensor optico
 25.4 / 2.9 mm (1 / 2.9")
 Sistema de lentes
 Numero de lentes
 1
 Diametro de lente
 4 mm
 Conexion
 Bluetooth
 No
 Condiciones ambientales
 Intervalo de temperatura operativa
 -30 - 60 °C
 Audio
 Microfono incorporado
 Si
 Desempeno
 Amplio rango dinamico (WDR)
 Si
 Colocacion soportada
 Interior
 Tipo
 CCTV
 Modo dia / noche
 Si
 Camara fotografica
 Velocidad de obturador
 1/25-1/50000 s
 Balance de blancos
 Auto, Manual
 Numero de camaras
 1
 Angulo de inclinacion
 0 - 90°

Angulo de vision del objetivo, vertical
42.7°
Angulo de vision del objetivo, horizontal
83.8°
Angulo de vision de la lente, diagonal
100.1°
Iluminacion minima
0.005 Lux
Alcance de bandeja
0 - 345°
Red
Ethernet
No
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 2D, Reduccion de ruido 3D
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920x1080 Full HD
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Highlight Compensation (HLC)
Si
Formato de video soportado
720p, 1080p
Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
Blanco
Distancia de vision nocturna
30 m
Infra-rojo LED de la vida
20000 h
\$743.07MN