



UNITECH TS100 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS LED 1D-2D - INCLUYE CABLE USB

El Unitech TS100 es un lector de código de barras que ofrece capacidades de escaneo tanto en 1D como en 2D. Con una resolución de escaner de 6.7 mm y una resolución de sensor óptico de 1280 x 800 píxeles, este dispositivo garantiza una lectura precisa y eficiente de diversos tipos de códigos de barras. Soporta una amplia gama de códigos de barras lineales (1D), incluyendo Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, Plessey, UPC-A y UPC-E. Además, es compatible con códigos de barras 2D como Aztec Code, Han Xin, MaxiCode, MicroPDF417 y PDF417. El TS100 está diseñado para operar en un intervalo de temperatura de 0 a 50 °C y puede ser almacenado en condiciones que oscilan entre -40 y 70 °C. Su funcionamiento es efectivo en un rango de humedad relativa del 0 al 95%. Este lector tiene unas dimensiones de 146 mm de profundidad, 105 mm de ancho y 70 mm de altura, con un peso de 345 g. Esta disponible en colores negro y azul. La alimentación del dispositivo se realiza a través de interfaces RS-232 y USB, y se incluye un cable USB como accesorio. La tecnología de conectividad es alámbrica, y la longitud de onda del sensor es de 650 nm. El Unitech TS100 cuenta con certificaciones CE, FCC y BSMI, lo que asegura su conformidad con estándares internacionales de calidad y seguridad. Este lector de código de barras es una herramienta versátil y confiable para diversas aplicaciones comerciales y de inventario, facilitando la captura de datos de manera rápida y precisa.

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Interfaz estándar

RS-232,USB

Peso y dimensiones

Altura

70mm

Profundidad

146 mm

Peso

345 g

Ancho

105 mm

Exploración

Optical sensor resolution (W x H)

1280 x 800 Píxeles

Tipo de sensor

LED

Longitud de onda

650 nm

Tipo de escaneo

1D/2D

Códigos de barras lineales (1D) soportados

Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,EAN-13,EAN-8,GS1 DataBar,Interleaved 2 of 5,MSI,Matrix 2 of 5,Plessey,UPC-A,UPC-E

Scanner resolution

6.7 mm

2D (matrices y apilados) códigos de barras soportados

Aztec Code,Han Xin,MaxiCode,MicroPDF417,PDF417

Control de energía

Alimentación

RS-232,USB
Diseno
Certificacion
CE, FCC, BSMI
Tipo
Lectores de codigo de barras del modulo de codigo de barras
Color del producto
Negro/Azul
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Contenido del empaque
Accesorios incluidos
Incluye Cable USB
\$2,012.24MN