



**UPS APC SMART UPS SRT - 1000VA-900W - 6 CONTACTOS - DOBLE CONVERSION - LCD**

<b>SRT1000RMXLA</b>
<b>Categor&amp;iacute;a: fuentes de alimentacion continuas (UPS)</b>
<b>Fabricante: APC</b>
<b>Fecha de Salida: 09/06/2017</b>
<b>Detalles tecnicos</b>
<b>Sustainability certificates</b>
<b>ENERGY STAR</b>
<b>Exhibicion</b>
<b>Pantalla</b>
<b>LCD</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
<b>Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos</b>
<b>1</b>
<b>Cantidad de salidas AC</b>
<b>6 salidas AC</b>
<b>Conector</b>
<b>NEMA 5-15P</b>
<b>Tipo de salida AC</b>
<b>NEMA 5-15R</b>
<b>Interfaz en serie</b>
<b>USB port</b>
<b>SmartSlot</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
<b>Peso</b>
<b>22 kg</b>
<b>Altura</b>
<b>85 mm</b>
<b>Ancho</b>
<b>432 mm</b>
<b>Profundidad</b>
<b>508 mm</b>
<b>Altura de la caja</b>
<b>246 mm</b>
<b>Ancho de la caja</b>
<b>594 mm</b>
<b>Control de energia</b>
<b>Numero de baterias soportadas</b>
<b>1</b>
<b>Voltaje de salida</b>
<b>120 V</b>
<b>Tiempo de recarga de la bateria</b>
<b>3 h</b>
<b>Apagado de emergencia</b>
<b>Capacidad de potencia de salida (VA)</b>
<b>1000 VA</b>
<b>Indice de aumento de energia</b>
<b>432 J</b>
<b>Frecuencia de entrada</b>

40 - 70 Hz  
Potencia de salida  
900 W  
Salida de voltaje THD  
2%  
Factor de cima  
3:1  
Voltaje de entrada de operacion (max)  
150 V  
Voltaje de entrada de operacion (min)  
50 V  
Condiciones ambientales  
Altitud de funcionamiento  
0 - 3000 m  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento  
0 - 95%  
Intervalo de temperatura de almacenaje  
-20 - 50 Â°C  
Intervalo de temperatura operativa  
0 - 40 Â°C  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  
0 - 95%  
Altitud no operativa  
0 - 15000 m  
Empaquetado  
Peso del paquete  
29.6 kg  
Cables incluidos  
Cable USB  
Profundidad de la caja  
749 mm  
Fuente CD  
Contenido del embalaje  
Tarjeta de garantia  
Guia de instalacion rapida  
soporte  
Salidas  
Frecuencia de salida  
50/60 Hz  
Bateria  
Tecnologia de bateria  
Sealed Lead Acid (VRLA)  
Arranque en frio  
Prueba de baterias automatica  
Battery life (max)  
5 ano(s)  
Otras características  
Factor de forma  
Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre  
CD de software

<b>Diseno</b>
<b>Certificacion</b>
<b>CSA C22.2 No.107.3-05,</b>
<b>Indicadores LED</b>
<b>Estado</b>
<b>Codigo IP (International Protection)</b>
<b>IP20</b>
<b>Color del producto</b>
<b>Negro</b>
<b>Desempeno</b>
<b>Alarmas audibles</b>
<b>Forma de onda</b>
<b>Seno</b>
<b>Topologia UPS</b>
<b>Doble conversion (en linea)</b>
<b>Caracteristicas</b>
<b>Longitud de cable</b>
<b>1.83 m</b>
<b>Capacidad del rack</b>
<b>2U</b>
<b>\$24,180.86MN</b>