



UPS NO BREAK APC 1350VA 810W 10 CONTACTOS BX1350M-LM60

Especificaciones
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC
NEMA 5?15R
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1
Longitud de cable
1.8 m
Tecnología de cableado
10/100/1000Base-T(X)
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
227 mm
Profundidad del paquete
491 mm
Altura
250 mm
Peso del paquete
11,9 kg
Profundidad
382 mm
Peso
10,2 kg
Ancho
100 mm
Altura del paquete
348 mm
Detalles tecnicos
Sustainability certificates
RoHS
Otras características
Voltaje nominal de entrada
120
Control de energía
Voltaje de operación de salida (max)
120 V
Frecuencia de entrada
60 Hz
Maxima corriente
12 A
Voltaje de entrada de operación (max)
139 V
Potencia de salida
810 W
Indice de aumento de energía
789 J
Regulación de la frecuencia de salida
60

Voltaje de entrada de operacion (min)
88 V
Capacidad de potencia de salida (VA)
1350 VA
Bateria
Certificacion
California (CEC) Battery Charger, FCC Part 15 Class B, UL 1778
Tecnologia de bateria
Sealed Lead Acid (VRLA)
Tiempo de recarga de la bateria
16 h
Diseno
Factor de forma
Torre
Pantalla
LCD
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-15 - 45 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Seno
Topologia UPS
Linea interactiva
Alarma(s) audibles
Si
Modos de alarma audibles
Suena una alarma cuando cambia a la bateria, Alarma de bateria baja, Alarma de sobrecarga
\$3,683.71MN