



VERTIV TARJETA DE RED INTELLISLOT RDU101 DE 1 PUERTO 100 MBIT-S ETHERNET

La Tarjeta de Red IntelliSlot de 1 Puerto Vertiv es un dispositivo interno que cuenta con una tecnología de conectividad alámbrica y ofrece una tasa máxima de transferencia de datos de hasta 100 Mbit/s. Su interfaz Ethernet rápido permite la conexión a redes locales, mientras que su puerto USB adicional brinda mayor flexibilidad en cuanto a dispositivos periféricos se refiere. Con unas dimensiones compactas (75.5 mm x 37 mm x 15 mm) y un peso ligero (200 g), esta tarjeta puede ser instalada fácilmente en cualquier equipo compatible para mejorar sus capacidades de red. Además, su voltaje ajustable entre los rangos de salida desde 7 V hasta 12 V garantiza una alimentación estable y segura del sistema. El paquete incluye indicadores LED que muestran el estado actual del dispositivo, como actividad o fallos potenciales. La temperatura operativa recomendada oscila entre los valores comprendidos entre los cero grados Celsius y cuarenta grados Celsius, mientras que el intervalo óptimo para la humedad relativa durante su funcionamiento está situado entre el diez por ciento y noventa por ciento. En términos generales, la Tarjeta de Red IntelliSlot es ideal para aquellos usuarios que buscan ampliar las posibilidades comunicativas dentro del ámbito empresarial o doméstico sin tener que invertir grandes cantidades económicas ni realizar complicadas configuraciones técnicas adicionales.

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Cantidad de puertos USB

1

Interno

Si

Interfaz

RJ-45

Peso y dimensiones

Altura

37 mm

Peso del paquete

600 g

Profundidad

15 mm

Peso

200 g

Ancho

75.5 mm

Control de energía

Voltaje de salida

7 - 12 V

Diseño

Indicadores LED

Actividad

Conexión

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

10/100Mbit/s

Ethernet

Si

Tipo de interfaz ethernet
Ethernet Rapido
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
\$3,155.83MN