VERTIV TARJETA DE RED INTELLISLOT RDU101 DE 1 PUERTO 100 MBIT-S ETHERNET

La Tarjeta de Red IntelliSlot de 1 Puerto Vertiv es un dispositivo interno que cuenta con una tecnologia de conectividad alambrica y ofrece una tasa maxima de transferencia de datos de hasta 100 Mbit/s. Su interfaz Ethernet rapido permite la conexion a redes locales, mientras que su puerto USB adicional brinda mayor flexibilidad en cuanto a dispositivos perifericos se refiere. Con unas dimensiones compactas (75.5 mm x 37 mm x 15 mm) y un peso ligero (200 g), esta tarjeta puede ser instalada facilmente en cualquier equipo compatible para mejorar sus capacidades de red. Ademas, su voltaje ajustable entre los rangos de salida desde 7 V hasta 12 V garantiza una alimentacion estable y segura del sistema. El paquete incluye indicadores LED que muestran el estado actual del dispositivo, como actividad o fallos potenciales. La temperatura operativa recomendada oscila entre los valores comprendidos entre los cero grados Celsius y cuarenta grados Celsius, mientras que el intervalo optimo para la humedad relativa durante su funcionamiento esta situado entre el diez por ciento y noventa por ciento. En terminos generales, la Tarjeta de Red IntelliSlot es ideal para aquellos usuarios que buscan ampliar las posibilidades comunicativas dentro del ambito empresarial o domestico sin tener que invertir grandes cantidades economicas ni realizar complicadas configuraciones tecnicas adicionales.

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Cantidad de puertos USB

1

Interno

Si

Interfaz

RJ-45

Peso y dimensiones

Altura

37 mm

Peso del paquete

600 g

Profundidad

15 mm

Peso

200 g

Ancho

75.5 mm

Control de energia

Voltaje de salida

7 - 12 V

Diseno

Indicadores LED

Actividad

Conexion

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos

10/100Mbit/s

Ethernet

Si

Tipo de interfaz ethernet
Ethernet Rapido
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
$3,155.83MN