





**VIEWSONIC PROYECTOR PS502W DLP WXGA (1280 X 800) 4000 LUMENES CON BOCINA BLANCO**

El proyector Viewsonic PS502W DLP es una excelente opción para aquellos que buscan una experiencia de visualización de alta calidad. Con una resolución original de WXGA (1280x800), este proyector ofrece imágenes nítidas y detalladas. Además, cuenta con una relación de alcance de 0.52, lo que significa que puede proyectar una imagen grande incluso en espacios reducidos. Con un brillo de 4000 lúmenes ANSI, este proyector garantiza una imagen brillante y clara, incluso en entornos bien iluminados. Además, su razón de contraste de 15000:1 proporciona colores vibrantes y negros profundos para una experiencia visual impresionante.

El proyector PS502W también ofrece una amplia gama de opciones de conectividad. Cuenta con dos puertos HDMI, dos puertos VGA y un puerto USB 2.0 tipo A, lo que le permite conectar fácilmente diferentes dispositivos, como computadoras, reproductores de DVD y consolas de juegos. Además, este proyector es compatible con una variedad de formatos de video, incluyendo 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i y 1080p, lo que le permite disfrutar de contenido de alta definición. También cuenta con una interfaz RS-232 para facilitar la conexión con otros dispositivos.

El proyector PS502W tiene una vida útil de la fuente de luz de 4000 horas en modo estándar y 12000 horas en modo económico, lo que garantiza un rendimiento duradero. Además, su diseño compacto y ligero lo hace fácil de transportar y configurar en cualquier lugar.

En resumen, el proyector Viewsonic PS502W DLP es una opción confiable y de alta calidad para aquellos que buscan una experiencia de visualización excepcional. Con su resolución de alta definición, conectividad versátil y vida útil prolongada de la fuente de luz, este proyector seguramente satisfará todas sus necesidades de proyección.

**Medios de almacenaje**

Tarjeta de lectura integrada

No

**Puertos e Interfaces**

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Cantidad de puertos USB 2.0 tipo A

1

Tipo de puerto de servicio

USB tipo A

PC (D-Sub)

Si

Entrada de CA

Si

Entrada de audio para PC

Si

Version HDMI

1.4

Puerto DVI

No

Tipo de conector HDMI

De tamaño completo

Numero de puertos HDMI

2

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Salida de audio para PC

Si

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

2

Multimedia

Altavoces incorporados

Si

Potencia estimada RMS

16 W

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

400 mm

Profundidad del paquete

337 mm

Altura

115 mm

Peso del paquete

4.08 kg

Profundidad

234 mm

Peso

2.87 kg

Ancho

309 mm

Altura del paquete

168 mm

Detalles tecnicos

Tiempo de retardo de la imagen

33.2 ms

Exhibicion

Pantalla incorporada

No

Control de energia

Consumo energetico

295 W

Consumo de energia (inactivo)

0.5 W

Fuente de energia

Corriente alterna

Frecuencia de entrada AC

50 - 60 Hz

Voltaje de entrada AC

100 - 240 V

Diseno

Tipo de producto

Proyector de alcance estandar

Color del producto

Blanco

Ranura para cable de seguridad

Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable

Kensington

<b>Indicadores LED</b>
Si
<b>Contenido del embalaje</b>
Tarjeta de garantia
Si
<b>Tipo de control remoto</b>
IR
<b>Mando a distancia</b>
Si
<b>Cables incluidos</b>
Corriente alterna, VGA
<b>Guia de configuracion rapida</b>
Si
<b>Sistema de lentes</b>
<b>Relacion de alcance</b>
0.52
<b>Enfoque</b>
Manual
<b>Apertura fija</b>
2.8
<b>Compensar</b>
112.4%
<b>Distancia focal fija</b>
7.51 mm
<b>Zoom digital</b>
2x
<b>Conexion</b>
Ethernet
No
<b>Wifi</b>
No
<b>Smart TV</b>
No
<b>Lamparas</b>
<b>Tipo de lampara</b>
UHP
<b>Cantidad de lamparas</b>
1 lampara(s)
<b>Condiciones ambientales</b>
<b>Intervalo de temperatura operativa</b>
0 - 40 Â°C
<b>Desempeno</b>
<b>Intervalo de escaneado horizontal</b>
15 - 102 kHz
<b>Nivel de ruido</b>
34 dB
<b>HDCP</b>
Si
<b>Idiomas OSD</b>
Arabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Aleman, Holandes, Ingles, Espanol, Finlandes,

Frances, Griego, Hungaro, Indonesio, Italiano, Coreano, Polaco, Portugues, Ruso, Tailandes, Turco, Vietnamita
Filtro de aire
Si
Intervalo de escaneado vertical
23 - 120 Hz
Numero de lenguajes OSD
22
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Posicionamiento de mercado
Educacion
Proyector
Distancia de proyeccion del objetivo
0.67 - 3.36 m
Correccion vertical de keystone (trapezoide)
-19 - 19°
Razon de contraste (tipica)
15000:1
Smart projector
No
Brillo de proyector
4000 lumenes ANSI
Resolucion original del proyector
WXGA (1280x800)
Compatibilidad de tamaño de pantalla
1524 - 7620 mm (60 - 300")
Numero de colores
1.07 mil millones de colores
Capacidad de zoom
Si
Video
Alta Definicion Total
Si
Senal analogica
NTSC, PAL, SECAM
3D
No
Formato de video soportado
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Formatos graficos soportados
640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Caracteristicas
Interactivo
No
HDCP version
1.4
<b>\$9,346.22MN</b>