



ZEBRA DS2208 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS LED 1D-2D - INCLUYE CABLE USB Y BASE

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

Interfaz estandar

USB, RS-232, RS-485, Interfaz de teclado

Interfaz

USB + RS-232 + RS-485 + Keyboard Wedge

Peso y dimensiones

Altura

165 mm

Profundidad

99 mm

Ancho

66 mm

Detalles tecnicos

Color del producto

Negro, Blanco

Indicadores LED

Si

Sustainability certificates

RoHS

Exploracion

Optical sensor resolution (W x H)

640 x 480 Pixeles

Tipo de sensor

LED

Longitud de onda

645 nm

Tipo de escaneado

1D/2D

Angulo de lectura Yaw

-65 - 65°

Codigos de barras lineales (1D) soportadas

Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C.

Angulo de inclinacion de lectura

-65 - 65°

Angulo de lectura

-65 - 65°

Control de energia

Alimentacion

CC

Consumo de energia

250 mA

Voltaje de salida de adaptador AC

5 V

Diseno

Codigo IP (International Protection) IP42 Certificacion EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 IEC 62471 EN 55022 (Class B); EN 55032 (Class B) EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 47 CFR Part 15, Subpart B, Class B ICES Tipo Handheld bar code reader Contenido del embalaje Base de cargador No Cables incluidos Micro-USB Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa 0 - 50 Â°C Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 Â°C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 5 - 95%	\$4,350.93MN \$2,743.85MN
--	---