



ZEBRA DS2278 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 1D-2D - INCLUYE CABLE USB Y BASE

Zebra Lector de Código de barras DS2278-SR. Rango: Estandar (SR), captura desde 0.5cm hasta 36cm. Color del Producto: Negro. Captura de código de Barras 1D/2D en papel y pantallas electronicas (celular, tableta, laptop). Simbologías Soportadas 1D: Código 39, Código 128, Código 93, Codabar/NW7, Código 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 de 5, Coreano 3 de 5, GS1 DataBar, Base 32. Simbologías Soportadas 2D: PDF417, códigos compuestos, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, Código QR, Micro QR, sensible chino (Han Xin), códigos postales. Sellado: 1P42, soporta caídas desde 1.5 metros al concreto. Interfaz estandar: Bluetooth, USB, Version de Bluetooth: 4.0 BLE. Tecnología de conectividad: Inalambrico. Tipo: Handheld bar code reader, Código IP (International Protection): IP42. Alimentación: Batería, CC, Tecnología de batería: Ion de litio, Capacidad de batería: 2400 mAh. Peso: 214 g, Ancho: 66 mm, Profundidad: 90 mm. Batería con carga completa de 4 horas soporta un turno continuo de 14 horas. Compatible con los cables de la Serie LS2208. Personaliza la configuración fácilmente con 123Scan. Emparejamiento en un solo paso mediante Bluetooth con cualquier tableta o dispositivo inteligente. Captura de Imágenes, documentos, decodificación instantánea de códigos mal impresos/danados. El kit incluye: Lector, Cable USB y Cuna. **RECIO ASEQUIBLE Y FUNCIONAMIENTO SENCILLO** Los códigos de barras 2D han llegado a sus puntos de venta tanto en los artículos que compran sus clientes como en cupones impresos y electronicos y tarjetas de fidelización. Su escaner 1D no permite leer los nuevos códigos 2D, lo que provoca excepciones que ralentizan el paso por caja y frustran a los clientes en un momento tan crucial como es el último punto de contacto con su establecimiento. Pero con el DS2200 Series puede escanearlo todo. Usted dispondrá de un generador de imagen 1D/2D asequible que no sacrifica ni el rendimiento ni las prestaciones en favor de un precio más bajo. Además, puede elegir el modelo que mejor se adapte a las necesidades de su TPV — el modelo con cable DS2208 o el modelo inalambrico DS2278. DS2200 Series: el precio asequible que exige su presupuesto con el despliegue, la facilidad de uso y la simplicidad de gestión que su empresa necesita. **PRECIO ASEQUIBLE Y FUNCIONAMIENTO SENCILLO** Los códigos de barras 2D han llegado a sus puntos de venta tanto en los artículos que compran sus clientes como en cupones impresos y electronicos y tarjetas de fidelización. Su escaner 1D no permite leer los nuevos códigos 2D, lo que provoca excepciones que ralentizan el paso por caja y frustran a los clientes en un momento tan crucial como es el último punto de contacto con su establecimiento. Pero con el DS2200 Series puede escanearlo todo. Usted dispondrá de un generador de imagen 1D/2D asequible que no sacrifica ni el rendimiento ni las prestaciones en favor de un precio más bajo. Además, puede elegir el modelo que mejor se adapte a las necesidades de su TPV — el modelo con cable DS2208 o el modelo inalambrico DS2278. DS2200 Series: el precio asequible que exige su presupuesto con el despliegue, la facilidad de uso y la simplicidad de gestión que su empresa necesita.

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico/Inalambrico

Interfaz estandar

RS-422, RS-485, USB

Interfaz

Bluetooth, USB

Bluetooth Low Energy (BLE)

Si

Peso y dimensiones

Altura

175 mm

Profundidad

90 mm

Peso
214 g
Ancho
66 mm
Detalles tecnicos
Color del producto
Negro/Blanco
Indicadores LED
Si
Sustainability certificates
RoHS
Exploracion
Optical sensor resolution (W x H)
640 x 480 Pixeles
Tipo de sensor
LED
Longitud de onda
645 nm
Tipo de escaneado
1D/2D
Codigos de barras lineales (1D) soportadas
Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,EAN-13,Interleaved 2 of 5,Plessey,U.P.C.
Tolerancia de movimiento (cm/s)
13
Angulo de inclinacion de lectura
-65 - 65°
Angulo de lectura
-65 - 65°
Control de energia
Voltaje de entrada
4.5 - 5.5 V
Capacidad de bateria
2400 mAh
Alimentacion
Bateria, CC
Tecnologia de bateria
Ion de litio
Duracion de la bateria
84 h
Numero de baterias soportadas
1
Diseno
Codigo IP (International Protection)
IP42
Tipo
Handheld bar code reader
Contenido del embalaje
Base de cargador
Si
Transmision de datos

Version de Bluetooth
4.0 BLE
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Contenido del empaque
Accesorios incluidos
Incluye Cable USB y Base
Desempeno
Pantalla incorporada
No
\$4,189.80MN