



**ZEBRA DS3678-ER3U42A2SVW LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 1D-2D - INCLUYE CABLE USB
BASE Y FUENTE DE PODER**

Zebra Lector de Codigos de Barras DS3678-ER. Captura de codigos de alta densidad, capture hasta 22 metros de distancia. Captura avanzada de alcance extendido de codigos de barras 1D/2D, desde una distancia minima hasta el estante superior del estante de un almacen. Tipo de escaneado: 1D/2D, Simbologias de codigos de barras lineales (1D) soportadas: Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,GS1-128

(UCC/EAN-128), MSI, Plessey, U.P.C. Simbologias de codigos de barras 2D

soportadas (matrices y apilados): Aztec Code,Composite Codes,Data Matrix,Han Xin,MaxiCode,Micro QR Code,MicroPDF417,PDF417,QR. Tecnologia de conectividad: Inalambrico. Interfaz estandar: RS-232, USB, Interfaz de teclado, Alcance inalambrico: 100 m. Color del producto: Negro, Verde, Tipo: Handheld bar code reader, Material de la carcasa: De plastico, Caucho. Alimentacion: Bateria, Tecnologia de bateria: Ion de litio, Capacidad de bateria: 3100 mAh. REDINDIMIENTO IMPARABLE PARA CODIGOS DE

[illegible]

<https://www.zebra.com/la/es/products/scanners/ultra-rugged-scanners/3600-series.html>

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico/Inalambrico

Interfaz estandar

RS-232, USB, Interfaz de teclado

Interfaz

RS-232, USB

Bluetooth Low Energy (BLE)

Si
Alcance inalambrico
100 m
Peso y dimensiones
Altura
185 mm
Profundidad
76 mm
Peso
436 g
Ancho
142 mm
Detalles tecnicos
Color del producto
Negro/Verde
Indicadores LED
Si
Programacion de la funcion
Si
Sustainability certificates
RoHS
Exploracion
Tipo de sensor
Laser
Resolucion del sensor optico
1280 Pixeles
Longitud de onda
660 nm
Tipo de escaneado
1D/2D
Angulo de lectura Yaw
-45 - 45°
Codigos de barras lineales (1D) soportadas
Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,GS1-128 (UCC/EAN-128),MSI,Plessey,U.P.C.
2D (matrices y apilados) codigos de barras soportados
Aztec Code,Composite Codes,Data Matrix,Han Xin,MaxiCode,Micro QR Code,MicroPDF417,PDF417,QR Code,TLC-39
Angulo de inclinacion de lectura
-65 - 65°
Angulo de lectura
-65 - 65°
Control de energia
Capacidad de bateria
3100 mAh
Numero de lecturas por carga
70000
Alimentacion
Bateria
Tecnologia de bateria
Ion de litio

Diseno
Codigo IP (International Protection)
IP67
Funciones de proteccion
Resistente a Polvo/Golpes/Agua
Tipo
Handheld bar code reader
Transmision de datos
Version de Bluetooth
4.0 LE
Conexion
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-20 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Contenido del empaque
Accesorios incluidos
Incluye Base, Cable USB y Fuente de Poder
\$17,507.75MN