



ZEBRA KIT DS2208 IMAGER 2D.
Especificaciones
Puertos e Interfaces
Tecnologia de conectividad
Alambrico
Longitud de cable
10 m
Interfaz estandar
USB, RS-232, RS-485, Interfaz de teclado
Interfaz
USB + RS-232 + RS-485 + Keyboard Wedge
Peso y dimensiones
Altura
165 mm
Profundidad
99 mm
Ancho
66 mm
Detalles tecnicos
Color del producto
Blanco
Indicadores LED
Si
Sustainability certificates
RoHS
Exploracion
Optical sensor resolution (W x H)
640 x 480 Pixeles
Tipo de sensor
LED
Longitud de onda
645 nm
Tipo de escaneado
1D/2D
Angulo de lectura Yaw
-65 - 65°
Codigos de barras lineales (1D) soportadas
Codabar,Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,EAN-13,GS1 DataBar Expanded,Interleaved 2 of 5,MSI,U.P.C.
Angulo de inclinacion de lectura
-65 - 65°
Control de energia
Voltaje de entrada
5
Capacidad de bateria
2400 mAh
Alimentacion
CC
Tecnologia de bateria

Ion de litio
Duracion de la bateria
100 h
Consumo de energia
250 mA
Diseno
Material de la carcasa
De plastico
Codigo IP (International Protection)
IP42
Certificacion
EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2
No. 60950-1-07 IEC 62471 EN 55022 (Class B); EN 55032 (Class B) EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
47 CFR Part 15, Subpart B, Class B ICES
Tipo
Handheld bar code reader
Contenido del embalaje
Base de cargador
No
Cables incluidos
Micro-USB
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
\$4,030.99MN \$2,210.14MN