



ZEBRA LI3608 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 1D - INCLUYE CABLE USB

Zebra Lector de Código de barras LI3608. Rango: Estandar (SR), lecturas hasta 1 metro de distancia. Código de Barras lineales 1D. Color: Negro, verde. 547 Escaneos/Segundo. Simbologías Soportadas: UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN-13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN Format, UCC Coupon Extended Code, ISSN EAN Code 128. Luz fuente: LED Class 1 device 617nm. Tecnología de conectividad: Alámbrica. Interfaz de la cuna: RS232, RS485 (IBM), USB, Keyboard Wedge. Batería Inteligente: Dura 14 horas y tiene energía suficiente para 100000 escaneos por carga. **RENDIMIENTO IMPARABLE PARA CAPTURA DE CODIGOS DE BARRAS 1D** Como integrantes de la Zebra 3600 Series de escaners extremadamente resistentes, los modelos con cable LI3608 e inalámbrico LI3678 de escaners 1D, prácticamente indestructibles, están preparados para los entornos más exigentes del mundo — el almacén y la planta de fabricación. Con características que ofrecen un rendimiento verdaderamente imparable, los modelos LI3608 y LI3678 replantean la fiabilidad del escaner y la simplicidad de gestión. ?El resultado? El escaneado preciso, rápido y fiable que requiere para elevar a nuevas cotas la calidad de sus productos y el servicio al cliente. **RENDIMIENTO SUPERIOR** Disfrutará de lo último en rendimiento de escaneado 1D — sin discusión. Los trabajadores pueden escanear códigos de barras con la misma rapidez con la que aprietan el disparador. Con un 30 por ciento más de alcance de funcionamiento, es fácil capturar códigos de barras que estén a mayor distancia. ?Códigos de barras bajo una capa de retráctilado? ?Dañados? ?Sucios? ?Mal impresos? No hay ningún problema, este escaner inteligente puede con todo. **DISEÑO EXTREMADAMENTE RESISTENTE** La planta de fabricación es sumamente exigente — y el coste de los tiempos de inactividad imprevistos de la línea de producción resulta astronómico. Por ese motivo hemos creado una nueva categoría de producto — el escaner extremadamente resistente. Este escaner resistente al polvo e impermeabilizado ofrece las máximas especificaciones para caídas, sacudidas y sellado de esta categoría, y es el único escaner que ofrece dos calificaciones de sellado — IP65 e IP67. **CAPACIDAD DE GESTIÓN SIN COMPETENCIA** Con nuestras herramientas complementarias, las mejores del sector, gestionar estos escaners no podría ser más fácil. De manera remota, puede configurar y actualizar los escaners, aplicar el formato correcto a los datos para su inmediata transmisión a las aplicaciones de negocios, supervisar las estadísticas de batería de los modelos inalámbricos, entre otros. **ALCANCE DE FUNCIONAMIENTO UN 30 POR CIENTO MAYOR QUE LOS DISPOSITIVOS DE LA COMPETENCIA MÁS** **CARACTERÍSTICAS PARA LOS TRABAJADORES** Además de rendimiento de escaneado superior, un diseño extremadamente resistente y capacidad de gestión incomparable, ofrece otras prestaciones que hacen que el uso de este escaner resulte más sencillo que nunca para los trabajadores, incluido el patrón de encuadre más nítido para una captura de códigos de barras precisa y a la primera en listas de selección; modos de comentarios combinados para que los trabajadores puedan ver, oír o sentir los escaneos correctos; una calificación para temperaturas extremas para su uso en cámaras congeladoras, entre otros.

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Velocidad de transferencia de datos

3 Mbit/s

Interfaz estándar

USB, RS-232, Bluetooth

Interfaz

USB

Alcance inalámbrico

100 m

Peso y dimensiones
Altura
18,5 cm
Profundidad
7,6 cm
Peso
287 g
Detalles tecnicos
Color del producto
Negro/Verde
Indicadores LED
Si
Conexion a PC
RS-232
Sustainability certificates
RoHS
Exploracion
Resolucion del sensor optico
1500 Pixeles
Tipo de escaneado
1D
Angulo de lectura Yaw
-45 - 45°
Angulo de inclinacion de lectura
-65 - 65°
Angulo de lectura
-65 - 65°
Control de energia
Capacidad de bateria
3100 mAh
Alimentacion
Bateria
Tecnologia de bateria
Ion de litio
Diseño
Codigo IP (International Protection)
IP65
Funciones de proteccion
Resistente a Golpes
Tipo
De mano
Contenido del embalaje
Cables incluidos
USB
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-30 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

5 - 95%
Contenido del empaque
Accesorios incluidos
Incluye Cable USB
\$8,595.41MN