



**ZEBRA ZD421T IMPRESORA DE ETIQUETAS TRANSFERENCIA TERMICA 203 X 203DPI
USB-ETHERNET -WIFI NEGRO**

Esta impresora cuenta con una resolución máxima de 203 x 203 DPI y soporta baja energía Bluetooth (BLE) y Wi-Fi estándares Wi-Fi 5 (802.11ac). Con un intervalo de humedad relativa durante almacenaje de 5 - 95%, posee puerto USB y puerto RS-232. Funciona con un voltaje de entrada AC de 100 - 240 V y tiene Bluetooth integrado. Con un grosor de medios de 0.08 - 0.19 mm, cuenta con un puerto USB 2.0, y un máximo diámetro de rollo de 12.7 cm. La velocidad de impresión es de 102 mm/seg y tiene un ancho de 202 mm. Ofrece tecnología de conectividad inalámbrica y alámbrica, con un intervalo de temperatura de almacenaje de -40 - 60 C. Con una profundidad de 267 mm y una cantidad de puntos imprimibles de 12 puntos, es compatible con sistemas operativos móviles Android e iOS. Con una altura de 189 mm, cuenta con Wifi, frecuencia de entrada AC de 50-60 Hz y tecnología de impresión de transferencia térmica. Posee 256 MB de memoria RAM, pantalla LCD y un máximo ancho de impresión de 10.8 cm. El color del producto es gris e incluye cables de corriente alterna y USB. Además, tiene Ethernet, es compatible con el sistema operativo Windows y cuenta con la versión de Bluetooth 4.1. Con un intervalo de temperatura operativa de 4.4 - 41 C, tiene una capacidad total eMMC de 512 MB y un intervalo de humedad relativa para funcionamiento de 10 - 90%. Es compatible con los lenguajes de descripción de páginas EPL2, XML, ZBI y ZPL II.

Calidad de impresión

Color

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Tecnología de conectividad

Inalámbrico y alámbrico

Wi-Fi estándares

Wi-Fi 5 (802.11ac)

Puerto - RS-232

1

Bluetooth

Si

Baja Energía Bluetooth (BLE)

Si

Puerto USB

Si

Versión de Bluetooth

4.1

Peso y dimensiones

Altura

189 mm

Profundidad

267 mm

Ancho

202 mm

Detalles técnicos

Color del producto

Gris
Memoria
Memoria RAM
256 MB
Capacidad total eMMC
512 MB
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado
Si
Velocidad de impresion
Cantidad de puntos imprimibles
12 punto
Exhibicion
Pantalla
LCD
Control de energia
Frecuencia de entrada AC
50-60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Contenido del embalaje
Cables incluidos
Corriente alterna, USB
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
4.4 - 41 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Desempeno
Sistemas operativos moviles soportados
Android, iOS
Lenguajes de descripcion de paginas
EPL2, XML, ZBI, ZPL II
Direccion de papel
Grosor de medios
0.08 - 0.19 mm
Maximo diametro del rollo
12.7 cm
Red
Ethernet
Si
Wifi
Si
\$10,808.57MN