



ZEBRA ZT411 IMPRESORA DE ETIQUETAS TRANSFERENCIA TERMICA 600 X 600DPI USB BLUETOOTH NEGRO-GRIS

La impresora de etiquetas Zebra ZT411 es un dispositivo de TPV con una altura de 324 mm y una profundidad de 495 mm. Funciona con corriente alterna, tiene un puerto USB y conexión Ethernet para su uso inalámbrico o alámbrico. El color del producto es negro y gris. Esta impresora cuenta con una guía rápida de configuración e incluye un puerto USB 2.0 adicional. Es compatible con el sistema operativo Windows y dispone de unidad flash como almacenamiento interno. El intervalo máximo de ancho que puede imprimir esta máquina es hasta los 10,4 cm mientras que la longitud máxima del medio a utilizar alcanza los 450 m. Además, posee tecnología Bluetooth versión 4.1 incorporada en ella. En cuanto a sus especificaciones técnicas, ofrece una resolución máxima de impresión térmica directa / transferencia térmica hasta los 600 x 600 DPI; velocidad promedio por segundo: aproximadamente unos 2,4 ips (pulgadas por segundo); grosor mínimo/máximo permitido para la impresión oscila entre 0,058 - 0,25 micro;m; memoria interna disponible:512 MB RAM interna:256 GB Este modelo también está equipado con pantalla táctil a color integrada cuya diagonal mide unos 10,9 cm (4.3 pulgadas) lo cual facilitará las tareas relacionadas al manejo del equipo sin necesidad alguna herramientas adicionales externas. Además cumple certificaciones ENERGY STAR respecto a sostenibilidad ambiental así como código barras incorporados tales como Code11/39/93/EAN13/EAN8/UPC-A . Su interfaz estándar se compone tanto de Bluetooth, Ethernet como RJ-45 y RS-232. El adaptador AC viene incluido en el paquete. El intervalo de temperatura operativa se encuentra entre los 0 - 40 °C mientras que para su almacenamiento es recomendable un rango desde los -40 a los 60°C. La humedad relativa durante funcionamiento oscila entre el 20% al 85%, mientras que la humedad relativa durante almacenaje varía del 5% al 85%.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Tecnología de conectividad

Alámbrico/Inalámbrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Interfaz estándar

Bluetooth, Ethernet, RJ-45, RS-232

Bluetooth

Si

Puerto serial

1

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Puerto USB

Si

Versión de Bluetooth

4.1

Interfaz en serie

Si

Velocidad de la impresión

Resolución máxima

600 x 600 DPI

Máximo ancho de impresión

10.4 cm

Tecnologia de impresion
Termica Directa
Velocidad de impresion
2.4 ips
Peso y dimensiones
Altura
324 mm
Profundidad
495 mm
Ancho
269 mm
Detalles tecnicos
Tipo de almacenamiento
Flash
Color del producto
Negro/Gris
Sustainability certificates
ENERGY STAR
Memoria
Memoria RAM
512MB
RAM interna
256 GB
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado
Si
Exhibicion
Diagonal de la pantalla
10.9 cm (4.3")
Pantalla incorporada
Si
Pantalla a color
Si
Control de energia
Alimentacion
Corriente alterna
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido
Si
Guia de configuracion rapida
Si
Tecnologia de la impresion
Tipo
Impresora de TPV
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

5 - 85%
 Intervalo de temperatura operativa
 0 - 40 Â°C
 Intervalo de temperatura de almacenaje
 -40 - 60 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 20 - 85%
 Desempeno
 Codigo de barras incorporado
 Code 11,Code 39,Code 93,EAN13,EAN8,UPC-A
 Empaquetado
 Peso del paquete
 18.6 kg
 Direccion de papel
 Maxima longitud de media
 450 m
 Grosor de la impresion
 0.058 - 0.25 Âµm
 Red
 Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
 10,100 Mbit/s
 Ethernet
 Si
 Caracteristicas
 Unidad de almacenamiento
 Flash

~~\$50,585.55MN~~ \$49,539.33MN