



ZKTECO CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA BIOMETRICO F22-ID 3000 USUARIOS WIFI USB

F22 es una terminal biometrica ultradelgada para control de acceso y gestion de asistencia de empleados, integrado con sensor BioID y comunicacion Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, ofrece un gran, confiable y preciso rendimiento. El F22 brinda una mejor experiencia con su teclado tactil y ofrece una gran flexibilidad para su instalacion como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte senal Wiegand estandar. Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades.

Puertos e Interfaces

Protocolos de red compatibles

TCP /IP

Puertos RS-485

1

Conectado a PC

Si

Puerto - RS-232

1

Puerto USB

Si

Conexion a PC

RS-232

Peso y dimensiones

Altura

78 mm

Detalles tecnicos

Interfaz Wiegand

Si

Lector de huella digital

Si

Frecuencia de la portadora

125 kHz

Tipo de autenticacion

biometrico

Teclado integrado

Si

Numero de usuarios

3000 usuario(s)

Funcion de alarma

Si

Antipassback

Si

Numero de teclas

16

Uso recomendado

Interior y exterior

Lector de chip/tarjeta de acceso

Si

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

20 - 80%

Lector de codigo de acceso
Si
Iluminacion de teclado
Si
Numero de botones de funcion
5
Bloqueo del teclado
Si
Productos compatibles
FR1500, FR1500WP, F12
Exhibicion
Diagonal de la pantalla
6,1 cm (2.4")
Pantalla incorporada
Si
Tipo de visualizador
TFT
Numero de lineas en pantalla
2 lineas
Control de energia
DC current (max)
3 A
Rango de voltaje DC
12 - 12 V
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 °C
Color
Color del producto
Negro
Camara fotografica
Camara frontal
No
\$3,036.06MN